

Informationen zur Datenanlieferung

Wir bevorzugen die Übernahme von druckreifen

PDF-Daten: PDF-Daten haben sich seit Jahren als das Datenaustauschformat in der Druckindustrie etabliert. Optimalerweise erzeugen Sie Ihre PDF-Datei mit dem Acrobat-Distiller von Adobe.

Anforderungen an eine zu druckende PDF-Datei sind:

- Das PDF sollte die Version 1.3 haben.
- Das PDF hat Schneidmarken und – falls nötig – 3 mm Anschnitt.
- Die Schriften sind in das PDF eingebettet, bzw. in Pfade umgewandelt.
- Die Bildauflösung für Farb- und Graustufenbilder ist mindestens 300 dpi (Bitmap 1.200 dpi).
- Der Gesamtfarbauftrag sollte maximal bei 320 % liegen.
- Linienstärke mind. 0,1 mm (ca. 0,3 Punkt), keine Haarlinien verwenden.
- Standardmäßig ist das PDF Composite-CMYK.

Offene Daten: Wir haben alle gängigen DTP-Programme auf der Mac-Plattform. Bitte liefern Sie alle verwendeten Schriften und verknüpften Bilder/Grafiken in einem Extraordner mit. Der Vorteil offener Daten liegt in der Möglichkeit, fehlerhafte Daten schnell in unserem Haus zu korrigieren. Die Nachteile gegenüber angelieferten PDF-Daten sind aber offensichtlich:

- Bei einer Korrektur unsererseits sind Ihre Daten nicht auf dem letzten Stand.
- Eine von Ihnen korrigierte PDF-Seite ist schnell per E-Mail geschickt; bei offenen Daten müssen erst große Datenmengen bewegt werden.
- Schnell ist ein verknüpftes Bild oder eine verwendete Schrift beschädigt, vertauscht oder beim Sammeln vergessen.

Grundlegendes:

- Alle Daten bitte im CMYK-Farbraum (ggf. + Sonderfarben) anlegen.
- Bildauflösung mindestens 300 dpi.
- Daten als 1 PDF mit Einzelseiten liefern.
- Seiten sollten an den Schnittkanten 3 mm Anschnitt haben.
- Von jeder Druckform wird vor der Plattenbelichtung ein digitales Formproof zwecks Kontrolle erstellt. Dieser wird Ihnen auf Wunsch zur Kontrolle übermittelt.

Wichtig: Zusätzlich anfallende Arbeiten bzw. Kontrollen werden nach Zeitaufwand abgerechnet.